

## SA1/SLA1



### Avvisatore autoalimentato per segnalazione di allarme da contatto remoto.

Versione SA/1: acustica

Versione SLA/1: acustico/luminosa

#### Caratteristiche

- Sirena di Allarme elettronica;
- Ingresso rete 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%;
- Ingressi in bassissima tensione per comando allarme da contatti puliti N.A. e N.C.;
- Led spia verde presenza rete;
- Led spia rossa allarme;
- Led spia rossa esclusione allarme sonoro;
- Sirena Allarme 90dB a 1mt;
- Lampeggiatore elettronico rosso (solo modello SLA/1);
- Pulsanti di esclusione/inclusione allarme sonoro;
- Pulsante ripristino allarme;
- Carica batterie e batteria tampone per alimentazione allarme 24h;
- Selettore interno inserimento "Allarme Continuo/Autoripristinabile";
- Selettore interno inserimento temporizzazione sirena;
- Regolatore temporizzazione allarme sonoro da 0"-180";
- Involucro in ABS;
- Uscita con pressacavi antistrappo;
- Grado di protezione IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

### Alarm panel with battery. SA/1: sound alarm SLA/1: light and sound alarm

#### Features

- Electronic alarm panel;
- Input voltage 1~50/60 Hz 230V ±10%;
- Very low voltage input for alarm control from free contacts N.O. and N.C.;
- Green led for power on;
- Red led for alarm;
- Red led for exclusion of acoustic alarm;
- Sounder 90dB at 1 mt distance;
- Electronic red flashing light (only for SLA/1 model);
- Push-buttons for activation/disactivation of the sounder;
- Alarm-restore push-button;
- Battery recharger and buffer battery for 24h power supply;
- Internal selector for activation "Continuous alarm/Autorestoreable";
- Internal selector for alarm-timer activation;
- Acoustic alarm timer adjuster 0"-180";
- Box in ABS;
- Output with cable holder;
- Protection IP55;
- Ambient temperature: -5/+40 °C;
- Relative humidity 50% at 40 °C (not condensed).

### Coffret d'alarme avec batterie. SA/1: alarme sonore SLA/1: alarme sonore et clignotant

#### Traits

- Coffret d'alarme électronique;
- Alimentation 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%;
- Entrée à basse tension pour actionnement du alarme sonore dans contacts N.O. et N.F.;
- D.e.l. vert de présence réseau;
- D.e.l. rouge d'alarme;
- D.e.l. rouge d'exclusion alarme sonore;
- Sirène d'alarme 90 dB à 1 mt.;
- Clignotement électronique rouge (seulement dans SLA/1)
- Boutons pour inclusion et exclusion d'alarme sonore;
- Boutons de rétablissement alarme;
- Chargeur de batterie et batterie en tampon pour alimentation d'alarme 24h;
- Sélecteur interne pour activation "Alarme continue/autorétablistent";
- Sélecteur interne pour activation de fonction horloge sirène;
- Régulateur de fonction horloge du alarme sonore 0"-180";
- Armoire en matière thermoplastique;
- Sortie avec passe-câbles;
- Protection IP55.
- Température du ambiant -5/+40 °C;
- Humidité relative 50% à 40 °C (non condensé).

### Models

COD.	MOD.	AUTONOMIA BATTERIE BATTERY ENDURANCE AUTONOMIE BATTERIES	PRESSIONE SONORA ACOUSTIC PRESSURE PRESSION ACOUSTIQUE	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)			Kg
				A	B	P	
100.98	SA/1	24 h	90 dBm	340	240	170	1
100.99	SLA/1	24 h	90 dBm	410	240	170	1,5

# LS1



## Avvisatore acustico/luminoso per la segnalazione di allarme da contatto remoto.

### Caratteristiche

- Sirena di allarme;
- Alimentazione (vedi modelli);
- Ingressi in bassissima tensione per comando allarme da contatti puliti N.A. e N.C.;
- Lampeggiatore elettronico rosso;
- Sirena allarme 90dB a 1 mt.;
- Involucro in ABS;
- Uscita con pressacavi antistrappo;
- Grado di protezione IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

## Acoustic/visual alarm from remote contact.

### Features

- Acoustic and visive alarm;
- Input voltage (see models);
- Sounder 90dB at 1 mt. distance;
- Electronic red flashing light;
- Box in ABS;
- Output with cable holder;
- Protection IP55;
- Ambient temperature: -5/+40 °C;
- Relative humidity 50% at 40 °C (not condensed).

## Coffret d'alarme avec entrée à basse tension pour actionnement alarme dans contacts N.O. et N.F.

### Traits

- Coffret d'alarme;
- Alimentation (voir modèles);
- Entrée à basse tension pour actionnement alarme dans contacts N.O. et N.F.;
- Clignotement électronique rouge
- Sirène d'alarme 90 dB à 1 mt.;
- Armoire en ABS;
- Sortie avec passe-câbles;
- Protection IP55.
- Température du ambiant -5/+40 °C;
- Himidité relative 50% à 40 °C (non condensé).

## Models

COD.	MOD.	ALIMENTAZIONE VOLT	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)			Kg
			A	B	P	
100.94	LS1-12	12	160	160	140	0,5
100.95	LS1-24	24	160	160	140	0,5
100.96	LS1-220	220	160	160	140	0,5